

Gommasol

Płyn do usuwania zarysowań po gumie

Właściwości

Gommasol jest specjalnym produktem na bazie rozpuszczalników do usuwania zarysowań i pozostałości po gumie, które powstały w wyniku pracy wózków widłowych i podnośników na podłogach przemysłowych. Ze względu na dużą siłę czyszczenia Gommasol nadaje się do zastosowania na podłogach przemysłowych i w halach magazynowych o bardzo dużym stopniu zabrudzenia. Gommasol posiada zredukowany zapach i jest prosty w użyciu.

Skład (wg 648/2004/WE)

Niejonowe związki powierzchniowo- czynne 5-15 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki.

pH (koncentratu): ok. 6

pH (roztworu roboczego): ok. 7

Obszar zastosowania

Do podłóg odpornych na działanie rozpuszczalników takich jak: podłogi przemysłowe, beton, żywica epoksydowa, jastrych magnezowy i cegła gliniana.

Nie nadaje się do podłóg zawierających asfalt i do podłóg bitumicznych.

Sposób użycia

Gommasol (nierozcieńczony lub w rozcieńczeniu z wodą od 1:1 do 1:2) włąć do odpowiedniego urządzenia spryskującego* z dyszą pianową, rozprowadzić, odczekać ok. 10 min. W przypadku normalnego zabrudzenia lub punktowego zastosowania Gommasolu, brudną wodę można zebrać podczas maszynowego mycia na mokro maszyną szorująco-zbierającą przy zastosowaniu 1 %-owego roztworu Dopomatu- forte w ramach mycia bieżącego.

W przypadku dużych zabrudzeń lub stosowania Gommasolu na dużej powierzchni, podłogę należy gruntownie wyszorować po uprzednim spryskaniu jej przy użyciu maszyny jednotarczowej i zielonego padu. Następnie zebrać brudną wodę i spłukać gruntownie czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

* Odpowiednie urządzenie aplikujące Kiehla:

Art.-Nr. VFK 28 00 50 butelka ze spryskiwaczem

Art.-Nr. VVK 91 03 30 pistolet pianowy butelki ze spryskiwaczem

Art.-Nr. z 20 50 18 butelka ze spryskiwaczem 1,5 L; kolor kodu: czerwony; dysza pianowa z PP (uszczelki EPDM)

Art.-Nr. z 20 50 72 ciśnieniowe urządzenie spryskujące, 5 L RONDO, dysza pianowa (uszczelki EPDM)



**Mycie
automatem/
przemysłowe**

Zużycie na m²

Usuwanie zarysowań po gumie: 50-100 ml

Xn, Szkodliwy w koncentracji;

R 20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne. S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. S 62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietkę. Zawiera rozpuszczalnik.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

5 L kanister

Art.-Nr. j 05 07 15

