KIEHL
die saubere Lösung

Dopomat

Płyn do mycia intensywnego i automatem

Właściwości

Dopomat jest środkiem o szybkim i intensywnym działaniu przeznaczonym do mycia maszynowego. Podczas stosowania optymalnie zwilża czyszczoną powierzchnię, nie pieni się i wysycha bez smug. Usuwa ogólne zabrudzenia oleiste i tłuszczowe. Stosowany w odpowiednio zwiększonym stężeniu usuwa zabrudzone filmy środków myjąco- pielęgnacyjnych oraz powłoki emulsji woskowych.

Skład (wg 648/2004/WE)

Niejonowe związki powierzchniowo-czynne 5-15 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, związki kompleksotwórcze, substancje zapachowe (limonen).
pH (koncentratu): ok. 10 pH (roztworu roboczego): ok. 8,5

Obszar zastosowania

Do mycia pobudowlanego, intensywnego i bieżącego wodoodpornych twardych podłóg takich jak: żywica epoksydowa, cegła gliniana, kamionka, granit, kwarcyt oraz do mycia pobudowlanego i intensywnego wodoodpornych, twardych i elastycznych wykładzin podłogowych takich jak: jastrych magnezowy, beton poddany obróbce, marmur, linoleum, guma, PCV, poliolefiny.

Nie nadaje się do powierzchni pokrytych wcześniej powłoką polimerową.

Sposób użycia

Mycie bieżące
(Mycie/ Maszynowe mycie na mokro):
W zależności od zabrudzenia 50-80 ml na 8 L zimnej wody.

Mycie intensywne:
100-300 ml na 8 L zimnej wody.
Rozprowadzić roztwór roboczy, szorować, zebrać, spłukać czystą wodą.

Mycie pobudowlane:
1-2 L na 8 L zimnej wody.
Rozprowadzić roztwór roboczy, szorować, zebrać, spłukać czystą wodą.

Zużycie na m²

Mycie / Maszynowe mycie na mokro: 1-2 ml
Mycie intensywne: 2-4 ml
Mycie pobudowlane: 60 ml

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

10 L kanister Art.-Nr. j 10 01 10

20.08.2014 06.11.2014

www.kiehl-zegarski.pl
www.kiehl-group.com