Copex

Płyn do mycia gruntownego ogólnego zastosowania

Właściwości

Intensywnie czyszczący, niskopieniący płyn do mycia gruntownego przeznaczony przede wszystkim do elastycznych pokryć podłogowych wrażliwych na działanie zasad. Szybko i bezproblemowo usuwa powłoki polimerowe, filmy pielęgnacyjne i antyadhezyjne oraz zabrudzenia oleiste i tłuszczowe. Nie zawiera butylglikolu i NTA.

Skład (wg 648/2004/WE)

Niejonowe związki powierzchniowo- czynne < 5%, mydło < 5%, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, związki pośredniczące w rozpuszczaniu, barwniki, substancje zapachowe.
pH (koncentratu): ok. 9,5 pH (roztworu roboczego): ok. 9

Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, zasadoodpornych i wrażliwych na działanie zasad pokryć podłogowych takich jak: linoleum, guma, PCV, poliolefiny, kamień naturalny i sztuczny. W przypadku podłogi trudnej do zidentyfikowania należy sprawdzić przed pierwszym użyciem odporność materiału na działanie produktu!

Sposób użycia

Mycie gruntowne podłóg pokrytych powłoką lub po pielęgnacji:
1-3 L na 8 L zimnej wody.
Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, odczekać ok. 10 min., szorować, w razie potrzeby wlać gorącą wodę do zbiornika, zebrać brud, spłukać gruntownie czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

05.01.2015 23.02.2015

Zużycie na m²

Mycie gruntowne: 90 ml

GHS 07, Uwaga (w koncentracie);
H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować ochronę oczu. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

6/1 L butelek w kartonie	Art.-Nr. j 15 04 01
10 L kanister	Art.-Nr. j 15 04 10

www.kiehl-zegarski.pl
www.kiehl-group.com