

Thermodur

Metaliczny środek dyspersyjny

Właściwości

Metaliczna dyspersja tworzywa sztucznego o dużej zawartości substancji stałych i znakomitych właściwościach tworzenia samonabłyszczającego się filmu. Thermodur jest wysokojakościową pielęgnacją bazową, która jest odporna na ścieranie i mycie, odpiera brud, jest antypoślizgowa. Powłoka jest odporna na działanie środków do mycia i dezynfekcji powierzchni.

Skład

Dyspersje tworzywa sztucznego, twarde woski polietylenowe, rozpuszczalniki w wodzie rozpuszczalniki, żywice zwilżające, zmiękczacze.
pH (koncentratu): ok. 8,5

Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, umytych gruntownie pokryć podłogowych takich jak: PCV, guma, linoleum, chłonny kamień naturalny i sztuczny, asfalt. W przypadku podłóg z warstwą użytkową z PU lub PE należy przeprowadzić test na przyczepność.

Sposób użycia

Nierozcieńczony produkt rozprowadzić cienką warstwą np. mopem płaskim. Nie dopuścić do zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.

Pielęgnacja bazowa podłóg wyczyszczonych gruntownie:
W zależności od chłonności podłogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.



Powłoki

Zużycie na m²

Pielęgnacja bazowa: 25 ml na warstwę

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

2/5 L kanistrów w kartonie

Art.-Nr. j 20 02 05

Chronić przed mrozem!

