

Thermodur-diamant

Ekstremalnie trwała dyspersja akrylowa

Właściwości

Ekstremalnie odporna na ścieranie i zarysowania dyspersja o trójwymiarowej strukturze przeznaczona do ochrony wykładzin podłogowych w obszarach o bardzo wysokiej frekwencji. Dzięki dużej zawartości tworzywa sztucznego i zastosowaniu surowców nowej generacji, nawet wylugowane, stare podłogi już po nałożeniu 2 warstw filmu ochronnego, mocno odpierają brud, co ułatwia w znacznym stopniu racjonalne przeprowadzenie mycia bieżącego. Na szczelnych i nowych powierzchniach efekt ten uzyskuje się już po nałożeniu 1 warstwy. Specjalna formuła umożliwia nałożenie pierwszej warstwy powłoki po krótkim czasie wysychania podłogi. Powłokę wolną od PU można usunąć podczas fachowo przeprowadzonego mycia gruntownego. Thermodur-diamant jest odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni i w znacznej mierze odporny na działanie środków do dezynfekcji rąk.

Skład

Dyspersje tworzywa sztucznego, twarde woski polietylenowe, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, żywice zwilżające, zmiękczacze.
pH (koncentratu): ok. 8,5

Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, umytych gruntownie pokryć podłogowych takich jak: PCV, guma, linoleum, chłonny kamień naturalny i sztuczny, itp. W przypadku podłóg z warstwą użytkową z PU lub PE należy przeprowadzić wcześniej test na przyczepność produktu.

Sposób użycia

Po myciu gruntownym i po krótkim czasie wysychania nierozcieńczony produkt rozprowadzić np. mopem płaskim cienką warstwą. Nie dopuścić do zaschnięcia produktu w mopie. Kanister po użyciu natychmiast zamknąć.

Pielęgnacja bazowa na podłogach umytych gruntownie:

W zależności od chłonności wykładziny podłogowej nałożyć 1-2 warstwy co ok. 60 min.

Aby nie zmienić właściwości filmu pielęgnacyjnego na powierzchni podłogi, należy używać produktów o wysokiej zawartości rozpuszczalników jedynie do mycia gruntownego.

Z powodu znacznie wydłużonego czasu utwardzania po nałożeniu więcej niż dwóch warstw, powłokę należy czyścić w przeciągu pierwszych 48 h wyłącznie na sucho.



Powłoki

Zużycie na m²

Pielęgnacja bazowa: 25 ml na warstwę

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyr. 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

2 x 5 L kanister w kartonie

Art.-Nr. j 20 11 05

Chronić przed mrozem!

