

Thermodur-schwarz

Dyspersja metaliczna do wykładzin asfaltowych

Właściwości

Zabarwiona na czarno metaliczna dyspersja tworzywa sztucznego o dużej zawartości substancji stałych i znakomitych właściwościach tworzenia samonabłyszczonego się filmu. Thermodur-schwarz jest wysokiej jakości pielęgnacją bazową, która jest szczególnie odporna na ścieranie i mycie, odpyera brud, jest antypoślizgowa.

Skład (wg 648/2004/WE)

Dyspersje tworzywa sztucznego, twarde woski polietylenowe, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, żywice zwilżające, zmiękczacze, barwniki.
pH (koncentratu): ok. 8,5

Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, umytych gruntownie, czarnych wykładzin przemysłowych takich jak: asfalt itp.

Sposób użycia

Produkt nakładać tylko na dobrze wyschniętą podłogę.
Nierozcieńczony produkt rozprowadzić cienką warstwą np. mopem płaskim.
Nie dopuścić do zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.

Pielęgnacja bazowa podłóg wyczyszczonych gruntownie:

W zależności od chłonności podłogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.

Ważna wskazówka:

Aby uniknąć mechanicznego wycierania czarnego zabarwienia należy położyć dodatkowo warstwę Thermoduru (bezbarnego, Art.-Nr. j 20 02 10.)



Powłoki

Zużycie na m²

Pielęgnacja bazowa: 25 ml na warstwę

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

10 L kanister

Art.-Nr. j 20 53 10

