

Lithodur

Kryształizator do podłóg z kamienia naturalnego zawierających wapń

Właściwości

Po zastosowaniu kryształizatora Lithodur wszystkie podłogi z kamienia naturalnego zawierające wapń stają się błyszczące, odporne na ścieranie, antypoślizgowe, odpierają brud i są łatwe w pielęgnacji. Lithodur zachowuje i podkreśla naturalny, charakterystyczny wygląd wszelkiego rodzaju powierzchni marmurowych. Nie wpływa ujemnie na właściwość przepuszczalności pary przez płytkę kamienia. Niezwykle ekonomiczny w użyciu. Nie obciąża środowiska naturalnego, jeżeli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

Skład

Emulgatory, woski, sześćiofluorokrzemiany, substancje uzupełniające.
pH (koncentratu): ok. 2

Obszar zastosowania

Do kryształizacji podłóg z kamienia naturalnego zawierających wapń o powierzchni delikatnie szlifowanej lub polerowanej takich jak: marmur Carrara, płyty Solnhofera, trawertyna, jura. Powierzchnie chropowate należy przed kryształizacją zeszlifować maszynowo. Nie nadaje się do: granitu, kwarcytu, piaskowca, łupek kamiennych, lastriko, betonu poddanego obróbce i ceramicznego fajansu.

Sposób użycia

Kryształizacja:

Przed zastosowaniem produktu powierzchnię kamienną należy umyć gruntownie i pozostawić do wyschnięcia. Butelkę ze spryskiwaczem wstrząsnąć przed użyciem, spryskać ok. 1m² powierzchni i natychmiast rozpocząć obróbkę maszyną jednatarczową (140-800 obr./min.) wyposażoną w pad Litho-Pad. Jeżeli pad zaczyna mazać, należy odwrócić go lub zastąpić nowym. Połysk zależy od struktury danej powierzchni, która może wymagać nawet 2-3-krotnego użycia środka.

Polerowanie:

W celu uzyskania efektu jednolitego połysku należy całą powierzchnię wypolerować padem do polerowania (czerwonym, beżowym lub białym). Po zastosowaniu środka spryskiwacz butelki należy umyć czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!



Pielęgnacja kamienia

Zużycie na m²

Kryształizacja: 5 ml

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracji);
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H 412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P 280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P 305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P 308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawiera: Kwas sześćiofluorokrzemowy/Oleiloamina.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

6/750 ml butelek ze spryskiwaczem
w kartonie
5 sztuk Litho-Pad w kartonie

Art.-Nr. j 21 03 47

Art.-Nr. z 40 61 17

Chronić przed mrozem!

