

Kiehl-Parketto-care

Produkt myjąco- pielęgnacyjny do parkietu

Właściwości

Wysycha bez smug z połyskiem, nie wymaga polerowania, samonabłyszcza się. Odporny na ścieranie i zabrudzenie, antypoślizgowy. Produkt stosuje się w rozcieńczeniu lub nierozcieńczony. Umyta powierzchnia posiada współczynnik tarcia posuwistego zgodnie z DIN 18032 Część 2 pomiędzy 0,4 i 0,6 μ i tym samym spełnia wymogi dla podłóg położonych w halach sportowych (test przeprowadzono w FMFA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institut). Produkt polecany jest przede wszystkim do mycia i pielęgnacji hal sportowych.

Skład (wg 648/2004/WE)

Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5%, dyspersje tworzywa sztucznego wolne od soli metalicznych (nie zawierają TBEP), woski polietylenowe, substancje pomocnicze, substancje zapachowe.

pH (koncentratu): ok. 7,5

pH (roztworu roboczego): ok. 7

Obszar zastosowania

Do pielęgnacji i do pokrycia powłoką podłóg z naturalnego drewna zabezpieczonych przez parkieciarza i gotowego parkietu. W przypadku parkietu gotowego należy przeprowadzić wcześniej test na przyczepność. Nie nadaje się do woskowanych lub olejowanych powierzchni drewnianych.

Sposób użycia

Nowo wyprodukowane powierzchnie drewniane: (Zabezpieczone na miejscu) należy czyścić w okresie utwardzania podanym przez producenta a jest to zazwyczaj 8-14 dni tylko na sucho. Przed zastosowaniem produktu Kiehl-Parketto-care z powierzchni należy usunąć kurz wilgotną ściereczką. W przypadku brudu przylegającego, powierzchnię umyć na wilgotno Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat.

Zniszczone powierzchnie drewniane:

Należy wyczyścić najpierw maszynowo na sucho (maszyną jednotarczową, aparatem ssącym, odkurzaczem, padem Kiehl-Legno-Pad). Maszynę należy prowadzić torem spiralnym aż do równomiernego wyczyszczenia powierzchni, usunięcia z porów powierzchniowo zalegającego brudu i uzyskania jednolitej optyki. Nie zebrany odkurzaczem mikropył należy usunąć wilgotną ściereczką.

Nakładanie powłok:

Powłoka osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach czystych, wolnych od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu. Przed rozpoczęciem prac należy mocno wstrząsnąć produktem. Ok. 250 ml nierozcieńczonego środka wylać na podłogę i natychmiast rozprowadzić cienką warstwą na powierzchni ok. 10 m² równomiernie zachodzącymi na siebie torami za pomocą baranka lub mopa. Pracować ruchem ciągłym (mokry tor w mokry). Wymagane są w zależności od właściwości powierzchni 1-2 warstwy co ok. 90 min. Tylko suchy film tworzy warstwę pielęgnacyjną odporną na ścieranie.

Pielęgnacja okresowa:

Ok. 250 ml na 8 L zimnej wody. Mop zanurzyć w roztworze roboczym, dokładnie wycisnąć i zmyć powierzchnię. Nie dopuścić do przemoczenia powierzchni!

Mycie metodą spray w celu usunięcia punktowych uszkodzeń filmu pielęgnacyjnego:

Rozcieńczyć z zimną wodą 1:1, pracować przy użyciu butelki z rozpylaczem, maszyny szybkoobrotowej (ok. 1000 obr./min.).

Polerowanie:



**Mycie i
pielęgnacja
parkietu/
drewna**

DIN 18032

Zużycie na m²

Nakładanie powłok: 25-30 ml na warstwę

Pielęgnacja okresowa: 1 ml

Mycie metodą spray: 1,5 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

6/1 L butelek w kartonie

2/5 L kanistrów w kartonie

Art.-Nr. j 22 10 01

Art.-Nr. j 22 10 05

Chronić przed mrozem!

