

Kiehl-Parketto-care-satina

Mycie z pielęgnacją podłóg drewnianych, matowy

Właściwości

Wysycha matowo, odporny na ścieranie i zabrudzanie, antypoślizgowy. Produkt stosuje się w rozcieńczeniu lub nierozcieńczony.

Skład (wg 648/2004/WE)

Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5%, dyspersje tworzywa sztucznego wolne od soli metalicznych (nie zawierają TBEP), woski polietylenowe, substancje pomocnicze, substancje zapachowe.

pH (koncentratu): ok. 7,5

pH (roztworu roboczego): ok. 7

Obszar zastosowania

Do pielęgnacji i do pokrycia powłoką podłóg z naturalnego drewna zabezpieczonych przez parkieciarza i gotowego parkietu. W przypadku parkietu gotowego należy przeprowadzić wcześniej test na przyczepność.

Nie nadaje się do woskowanych lub olejowanych powierzchni drewnianych.

Sposób użycia

Nowo wyprodukowane powierzchnie drewniane (Zabezpieczone na miejscu) należy czyścić w okresie utwardzania podanym przez producenta a jest to zazwyczaj 8-14 dni tylko na sucho. Przed zastosowaniem produktu Kiehl-Parketto-care-satina z powierzchni należy usunąć kurz wilgotną ściereczką. W przypadku brudu przylegającego, powierzchnię umyć na wilgotno Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat.

Zniszczone powierzchnie drewniane: Należy wyczyścić najpierw maszynowo na sucho (maszyną jednotarczową, aparatem ssącym, odkurzaczem, padem Kiehl-Legno-Pad). Maszynę należy prowadzić torem spiralnym aż do równomiernego wyczyszczenia powierzchni, usunięcia z porów powierzchniowo zalegającego brudu i uzyskania jednolitej optyki. Nie zebrany odkurzaczem mikropył należy usunąć wilgotną ściereczką.

Nakładanie powłok:


Powłoka osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach czystych, wolnych od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu. Przed rozpoczęciem prac należy mocno wstrząsnąć produktem. Ok. 250 ml nierozcieńzonego środka wylać na podłogę i natychmiast rozprowadzić cienką warstwą na powierzchni ok. 10 m² równomiernie zachodzącymi na siebie torami za pomocą baranka lub mopa. Pracować ruchem ciągłym (mokry tor w mokry). Wymagane są w zależności od właściwości powierzchni 1-2 warstwy co ok. 90 min. Tylko suchy film tworzy warstwę pielęgnacyjną odporną na ścieranie.

Pielęgnacja okresowa:

Ok. 250 ml na 8 L zimnej wody. Mop zanurzyć w roztworze roboczym, dokładnie wycisnąć i zmyć powierzchnię. Nie dopuścić do przemoczenia powierzchni!

Mycie metodą spray w celu usunięcia punktowych uszkodzeń filmu pielęgnacyjnego:

Rozcieńczyć z zimną wodą 1:1, pracować przy użyciu butelki z rozpylaczem, maszyny szybkoobrotowej (ok. 1000 obr. /min.).



Mycie i pielęgnacja parkietu/ drewna

Zużycie na m²

Nakładanie powłok: 25-30 ml na warstwę

Pielęgnacja okresowa: 1 ml

Mycie metodą spray: 1,5 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

2/5 L kanistrów w kartonie

Art.-Nr. j 22 11 05

Chronić przed mrozem!

