

Kiehl-PurOil

Pielęgnacyjny olej do impregnacji drewna na bazie wodnej

Właściwości

Podkreśla barwę drewna w zależności od jego gatunku (wydobytą naturalny odcień). Wysycha matowo, utwardza się pod wpływem powietrza, zachowuje zdolność dyfuzji, jest wolny od rozpuszczalników, pigmentów i formaldehydów, a po utwardzeniu całkowicie pozbawiony zapachu. Spełnia normy EN DIN 71-3 (wolny od metali ciężkich). Prosty w użyciu, posiada dużą zdolność wypełniania, po ok. 2 h nadaje się do chodzenia, a po ok. 24 h do zmywania. Pielęgnacja dalsza po całkowitym utwardzeniu powierzchni jest możliwa produktem Kiehl-Legnodur lub Kiehl-Parketta.

Skład

Środki suszące wolne od metali ciężkich, niejonowe związki powierzchniowo-czynne <5%, roślinne komponenty olejowe.
pH (koncentratu): ok. 8

Obszar zastosowania

Do olejowania późniejszego powierzchni z prawdziwego drewna, które były wcześniej impregnowane olejami.
Nie nadaje się do zabezpieczonych, pokrytych powłoką lub woskowanych powierzchni drewnianych.

Sposób użycia

Produkt osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach nie pokrytych powłoką, czystych, wolnych od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu.

Temperatura podłoża powinna wynosić od 15 °C do 25° C.

Olejowanie późniejsze: Zniszczone powierzchnie drewniane należy najpierw wyczyścić maszynowo na sucho (maszyną jednotarczową, aparatem ssącym, odkurzaczem, padem Kiehl-Legno-Pad). Maszynę należy prowadzić torem spiralnym aż do równomiernego wyczyszczenia powierzchni, usunięcia z porów powierzchniowo zalegającego brudu i uzyskania jednolitej optyki. Nie zebrany odkurzaczem mikro pył należy usunąć wilgotną ściereczką.

Sposób użycia: Dobrze wstrząsnąć!. Stosować nierozcieńczony. Ok. 250 ml rozprowadzić na wyczyszczonej podłodze i natychmiast rozprowadzić barankiem lub mopem płaskim cienką warstwą równomiernie zachodzącymi na siebie torami na ok. 10 m² powierzchni.
W zależności od właściwości powierzchni wymagane są 1-2 warstwy co ok. 120 min.

Punktowe użycie-metoda spray: Produkt stosować nierozcieńczony z butelki ze spryskiwaczem, powierzchnię obrobić maszyną jednotarczową (ok. 150 obr./ min.) i czerwonym padem.

Środek myjący dla narzędzi pracy: woda



Wskazówki:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Napęczony kanister szybko zużyć. Zaschnięte resztki produktu należą do odpadów komunalnych. Resztki płynnego produktu oddać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów. Kanister po użyciu natychmiast zamknąć. Na bazie surowców odnawialnych. Opakowanie recyklingowe. Więcej informacji na temat podstawy do przyznania niniejszemu produktowi Oznakowania Ekologicznego UE „Ecolabel” na stronie internetowej: www.ecolabel.eu.



Mycie i pielęgnacja parkietu/ drewna

Zużycie na m²

Olejowanie późniejsze: ok. 25 – 50 ml/m², w zależności od chłonności powierzchni drewnianej
Metoda spray: ok. 5 ml/m²

Opakowanie

2 x 5 L w kartonie

Art.-Nr. j 22 19 05

Chronić przed mrozem!

