

Entschäumer

Płyn do usuwania piany w zbiorniku na brudną wodę

Właściwości

Koncentrat do usuwania piany, mieszalny zarówno z ciepłą jak i z zimną wodą. Zapobiega nadmiernemu tworzeniu się piany w automatach czyszczących.

Skład (wg 648/2004/WE)

Emulsja silikonowo-olejowa, konserwanty (methyl-/methylchloroisothiazolinone).
pH (koncentratu): ok. 10

Obszar zastosowania

Do redukcji piany powstającej w zbiorniku na brudną wodę w odkurzaczach wodnych, maszynach szorująco-zbierających i urządzeniach ekstrakcyjnych.

Sposób użycia

Butelkę przed użyciem wstrząsnąć!

Kilka szpryc środka wprowadzić do węża zbierającego przy włączonym silniku. W przypadku dużych maszyn szorująco-zbierających, w zależności od wielkości zbiornika na brudną wodę 100-200 ml środka rozcieńczyć z 1-2 L wody i włączyć do zbiornika na brudną wodę. Po opróżnieniu zbiornika proces powtórzyć.



Pranie
dywanów

Zużycie na m²

brak danych

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

6/1 L butelek w kartonie

Art.-Nr. j 60 03 01
Chronić przed mrozem!

