Dopomat-Xtreme

Środek do mycia podłóg przemysłowych automatem czyszczącym

- Silnie alkaliczny środek do mycia przemysłowego
- Samoistne rozpuszczanie zanieczyszczeń przemysłowych, olejów i tłuszczów
- Mycie maszynowe uporczywych zanieczyszczeń
- Wyjątkowo nisko pianotwórczy, co minimalizuje pienienie nawet przy wysokich stężeniach

Obszar zastosowania

Do powierzchni odpornych na działanie wody i alkaliów w obszarze przemysłowym. Nie stosować do wykładzin gumowych i linoleum oraz do podłóg kamiennych zawierających wapń, takich jak marmur i beton poddany obróbce!

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Należy zabezpieczyć powierzchnie graniczne lub przedmioty.

Mycie bieżące (mycie maszynowe na mokro):
W zależności od zanieczyszczenia 100–200 ml do 10 L zimnej wody. Zużycie: 1,0–3,0 ml/m^2.



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, środki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, fosfoniany < 5%, zasady, czynniki kompleksotwórcze.
wartość pH (koncentratu) : ok. 13,5 wartość pH (roztworu roboczego): ok. 12

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracie): GHS05, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Sodium hydroxide (INCI)

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j054010	10 L kanister	60

www.kiehl-group.com