



Metoda czyszczenia

Usuwanie zarysowań po gumie

Ścieranie się opon wózków przemysłowych podczas ich eksploatacji może powodować silne zanieczyszczenia na pokryciach podłogowych. Zarysowania po gumie można usunąć z pokryć podłogowych odpornych na działanie rozpuszczalników.



Krok 1: Usuwanie dużych zabrudzeń

Duże, luźne zabrudzenia pozamiataj lub wytrzyj na wilgotno.



Krok 2: Dozowanie, przygotowanie roztworu roboczego

Do wody wlej produkt czyszczący zgodnie z zaleceniami dozowania na etykiecie. Zawsze stosuj z zimną wodą!

Przestrzegaj instrukcji obsługi! Stosuj osobiste wyposażenie ochronne!



Krok 3: Punktowe nanoszenie roztworu roboczego

Wlej roztwór roboczy do właściwego spryskiwacza z dyszą spieniającą. Pokryj pianą zabrudzone miejsca. Nie dopuść do wyschnięcia roztworu roboczego.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Usuwanie zarysowań po gumie



Krok 4: Maszynowe mycie na mokro

Wlej do automatu czyszczącego 1-procentowy roztwór Dopomat-forte. Powierzchnię wyczyść prowadząc narzędzie pracy równomiernie zachodzącymi na siebie torami i usuń przy tym wcześniej obrobione zabrudzenia.



Krok 5: Zastosowanie na dużych powierzchniach

Zwilż roztworem roboczym powierzchnię ok. 25 m². Zabezpiecz powierzchnie sąsiadujące, wrażliwe na działanie rozpuszczalników. Nie dopuść do wyschnięcia roztworu roboczego.



Krok 6: Szorowanie powierzchni

Wyszoruj powierzchnię maszyną jednotarczową i odpowiednim padem lub automatem czyszczącym. Brzegi w razie potrzeby wyszoruj padem ręcznym.





Metoda czyszczenia

Usuwanie zarysowań po gumie



Krok 7: Odkurzanie rozpuszczonych zabrudzeń

Rozpuszczone zabrudzenia zbierz odkurzaczem do pracy na mokro lub automatem czyszczącym.



Krok 8: Usuwanie pozostałości

Wyczyszczone powierzchnie obrób automatem czyszczącym lub maszyną jednotarczową oraz alkalicznym środkiem do mycia przemysłowego, aż do całkowitego usunięcia wszystkich pozostałości produktu.



Krok 9: Czyszczenie narzędzi pracy

Odkurzacz wodny, maszynę jednotarczową, wiadro itp. wypłucz i wyczyść ścierką wewnątrz i na zewnątrz. Kabel wyczyść ścierką i sprawdź pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

