



Metoda czyszczenia

Metoda spray z Kiehl-Basic-Oil

Za pomocą mycia metodą spray można usuwać uporczywe, przywierające zabrudzenia oraz uzupełniać zabrudzone powłoki olejowe przez natryskiwanie odpowiednimi środkami pielęgnacyjnymi. Powoduje to odświeżenie koloru powierzchni.



Krok 1: Prace wstępne

W razie potrzeby usuń krzesła z podłogi. Duże, luźne zabrudzenia pozamiataj lub wytrzyj na wilgotno (ścierką z gazy).



Krok 2: Przygotowanie maszyny i roztworu roboczego.

Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń. Zamocuj odpowiedni pad pod maszyną jednotarczową. Kiehl-Basic-Oil wlej do odpowiedniej butelki ze spryskiwaczem.



Krok 3: Mycie metodą spray

Spryskaj powierzchnię na odcinkach niewielką ilością roztworu roboczego. Wilgotną powierzchnię obrób maszyną z odpowiednim padem, aż do powstania połysku lub usunięcia zabrudzeń. Regularnie odwracaj pady lub wymieniaj na nowe.

Wskazówka!

Podczas używania maszyn szybkoobrotowych stosuj ogranicznik prądu rozruchowego, który zapobiega „wyskakiwaniu” bezpieczników.





Metoda czyszczenia

Metoda spray z Kiehl-Basic-Oil



Ostrzeżenie:

W połączeniu z pyłem drewnianym, ściereczkami, padami lub innymi narzędziami roboczymi oleje wysychające pod wpływem tlenu mogą prowadzić do samozapłonu. Dlatego też narzędzia robocze należy nasączyć wodą i oddać w szczelnie zamkniętym pojemniku w celu utylizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.



Krok 4: Czyszczenie narzędzi pracy

Wszystkie potrzebne narzędzia robocze umyj dokładnie wodą.

