



Metoda czyszczenia

Czyszczenie na sucho (parkiety)

Podczas czyszczenia na sucho powłoki pielęgnacyjne i zabrudzenia są usuwane z drewna i powierzchni parkietu bez powodowania uszkodzeń podłogi z powodu oddziaływania wilgoci.



Krok 1: Prace wstępne

W razie potrzeby usuń krzesła z podłogi. Duże, luźne zabrudzenia pozamiataj lub wytrzyj na wilgotno (ścierką z gazy).



Krok 2: Zbrojenie maszyny

Wyposaż maszynę jednotarczową w odsysanie i wieniec ssący. W razie potrzeby załóż dodatkowy ciężarek.



Krok 3: Maszynowe szorowanie podłogi

Na podłodze wykonuj ruchy padem Kiehl-Legno-Pad po spiralnych, zachodzących na siebie torach, aż nagromadzony brud się odczepi i powstanie jednolita matowa powierzchnia. W razie potrzeby obróć pad Kiehl-Legno-Pad lub wymień na nowy.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Czyszczenie na sucho (parkiety)



Krok 4: Doczyszczanie powierzchni przyściennych

Krawędzie, kąty i miejsca trudnodostępne dla maszyny obrabiaj manualnie za pomocą padu ręcznego i narzędzi do doczyszczania krawędzi. Mocno zaskorupiały brud usuń ewentualnie szpachelką.



Krok 5: Usuwanie kurzu

Wyczyszczoną powierzchnię dokładnie odkurz lub zbierz kurz w procesie mycia na wilgotno.



Krok 6: Czyszczenie narzędzi pracy

Maszynę jednotarczową, odkurzacz przemysłowy itp. wypłucz i wyczyść ścierką wewnątrz oraz na zewnątrz. Kabel wyczyść ścierką i sprawdź pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

