

AUTOMAT SPRZATAJACY.
40 LITRÓW OBSŁUGA SIECI



columbus

DOSKONAŁE ODSYSANIE. WYTRZYMAŁE BEZ KOŃCA:
MASZYNA MARATONOWA W KLASIE 40 LITRÓW.

RA 43|K40

RA 55|K40



Praktyczne: dodatkowe przybory do czyszczenia zawsze pod ręką



Większy komfort dzięki większym kołom




Szybka i łatwa wymiana uszczelek



Doskonale ssanie nawet w ciasnych zakamarkach



- ❶ Kompaktowa automatyczna maszyna czyszcząca z zasilaniem sieciowym do intensywnej pracy ciągłej na małych i średnich powierzchniach.
- ❷ Jeszcze bliżej: ergonomicznie ukształtowany uchwyt prowadzący i jednoosiowa konstrukcja umożliwiają łatwe manewrowanie w najmniejszej przestrzeni.
- ❸ Duże koła zapewniają większy komfort jazdy i łatwiejszy transport.
- ❹ Dzięki niewielkiej masie, ta maszyna z przyłączem sieciowym jest idealnym rozwiązaniem dla podłóg wrażliwych na nacisk.
- ❺ Duży otwór świeżej wody z wkładem sitkowym do szybkiego napełniania, bez otwierania pokrywy zbiornika.
- ❻ Łatwe do czyszczenia: Gładkie ścianki zbiornika na ścieki można całkowicie otworzyć, wypłukać i zdezynfekować - zgodnie z normą HACCP.
- ❼ Uszczelki pokrywy można szybko i łatwo wymienić bez użycia narzędzi.
- ❽ Kompaktowa konstrukcja i wyjmowana stopa ssąca ułatwiają obsługę i transport.
- ❾ Niezwykle wysoki nacisk szczotki gwarantuje perfekcyjny rezultat czyszczenia.
- ❿ Prosta i intuicyjna obsługa dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi.
- ⓫ Dzięki opatentowanemu systemowi zawieszenia, zakrzywiona stopa ssąca doskonale dopasowuje się do ruchów automatycznej maszyny czyszczącej i zasysa zabrudzoną wodę bez pozostawiania śladów, nawet w ciasnych zakrętach.
- ⓬ Dostępne z szerokością roboczą 43 cm lub 55 cm.

 EUnited przetestowane i certyfikowane.



Wyprodukowano w Niemczech.



	RA 43 K40	RA 55 K40
L x B x H	1090 x 475 x 1055 mm	1130 x 525 x 1055 mm
Szerokość pracy	430 mm	550 mm
Szerokość ssawy	735 mm	735 mm
Wydajność teoretyczna	1720 m ² /h	2200 m ² /h
Poziom hałas	66 dB(A)	66 dB(A)
Ciężar netto	65 kg	66 kg
Ciężar brutto	105 kg	106 kg

AKUMULATORY / DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie	230 V	230 V
Całkowity pobór mocy	1600 W	1600 W
Netzkabel	25 m	25 m

ZBIORNIKI

Wody czystej	40 l	40 l
Wody brudnej	45 l	45 l

WOLNOŚCĄCY

Podciśnienie, maks.	204 mbar	204 mbar
Objętość powietrza, maks.	45 l/s	45 l/s

SZCZOTKI I UCHWYT PADÓW

Ilość	1	1
Obroty	150 U/min	150 U/min
Nacisk szczotki	36 kg	37 kg